

Automatventil AV80/180/280 - tryckluftsmänövrerad

Användningsområde

Spjäll för automatisk öppna-/stängfunktion. Vid start av inkopplad maskin eller manövrerdon öppnar spjället och ger centralsugen startvillkor genom en potentialfri slutande kontakt (mikrobrytare). Ventilen monteras med popnit och skarven tätas med tejp.



Monteringsanvisning

Spjället ansluts direkt på rör i valfritt läge. Om spjället monteras nåbart (<2,20 cm över mark) föreligger en viss klämrisk. I dessa fall skall spjället kapslas.

Tryckluftanslutning min 4 bar.

Underhåll

Stoft kan samlas mellan ventilhusets halvor och hindra ventilen från att stänga ordentligt. Lossa då gummi-packningen från ventilens framkant och rensa

Beteckning	Artikelnr	Dimension	Mått	Vikt
AV80	100080	Ø 76	H=110, B=135, L= 400 (mm)	1,26 kg
AV180	100180	Ø 100 mm	H=145, B=165, L= 535 (mm)	2 kg
AV280	100280	Ø 76-60 mm	H=110, B=135, L= 400 (mm)	1,26 kg

Tekniska data

Manöverspänning	250VAC, 10VA (alt. spänning på begäran)
Funktion	Ventilen öppnar när spänning tillförs
Styrning	Potentialfri slutande kontakt - NO. (1mA 5VDC, 6A 250VDC)
Material	Aluminium, stål, plast, gummi