

Ledbart munstycke

Art nr, se tabell nedan



Beskrivning

Ett flexibelt och slitstarkt ledbart munstycke, tillverkat av antistatisk plast, är en mångsidig lösning för effektiv utsugshantering. Med en böjradie på cirka 15 cm och en temperaturlåghet upp till 75° C öppnar detta munstycke upp för en mängd olika tillämpningar.

Produkten är konstruerad för enkel positionering och behåller stabilt sin egen vikt, även vid längder upp till 1000 mm. Det är särskilt lämpligt för användning med pelarborrar, figursågar, bandslipar och liknande verktyg där ett integrerat utsug inte är tillräckligt eller helt saknas. Munstycket hanterar även ventilering av fint damm eller rök/gas.

Med tre standardlängder att välja mellan finns det möjlighet till ytterligare anpassning med speciallängder tillgängliga på förfrågan. Dessutom erbjuds olika former av huvudhuvar, från det rektangulära standardutförandet till runda eller koniska utföranden, vilka säljs separat. Denna flexibilitet möjliggör en enkel anpassning för att möta specifika behov och gör detta munstycke till en pålitlig partner i olika industriella sammanhang.

Dessa säljs separat och är enkla att byta ut.

Anslutningsdiameter \varnothing 76 mm.



Artikelnummer	Produkt
100962	Ledbart munstycke antistat 700
100964	Ledbart munstycke antistat 400
101233	Ledbart munstycke antistat 1000
100966	Rund huv till ledbart munstycke
100967	Rektangulär huv ledbart munstycke
100968	Spalt till ledbart munstycke
100969	Magnet till ledbart munstycke
100970	Väggfäste till ledbart munstycke

