

# Kombiaggregat HP



## Användningsområde

- Punktutsug från stationära metallbearbetningsmaskiner
- Centraldammsugning av lätt till medeltungt stoft
- Utsug från munstycken

## Beskrivning

ÅSS HP Kombiaggregat är försedd med sidkanalfläkt samt en cyklon i en kraftig stålkonstruktion.

Sidkanalfläkten ger ett kraftigt undertryck vilket lämpar sig väldigt bra för metallspån samt dammsugning av tyngre stoft.

## Filter

Patronfilter M klass enligt BIA.

## Automatik

Anläggningen är som standard utrustad med Y/D start och PLC för att styra övriga funktioner som filter rensning och larm men går även att få med frekvensstyrning.

## Placering

ÅSS HP Kombiaggregat placeras med fördel inomhus i uppvärmt utrymme. Placering utomhus kräver väderskydd så att maskinen står torrt.



*Kombiaggregat HP är Ex -klassat och godkänt enligt ATEX-direktivet. Klassning Ex II 2/-D*



## Tekniska data

Beteckning	Maxflöde	Max vakuüm	Motoreffekt	Ljudnivå	Uppsamling	Vikt
HP 31	290 m <sup>3</sup> /h	27 KPa	2,2 kW	Ca 70 dB (A)	60 liter	110 kg
HP 40	550 m <sup>3</sup> /h	27 KPa	5,5 kW	Ca 70 dB (A)	60 liter	140 kg
HP 49	1100 m <sup>3</sup> /h	29 KPa	12,5 kW	Ca 70 dB (A)	60 liter	170 kg

## Mått (mm)

Beteckning	Höjd	Bredd	Djup
HP 31, 40, 49	1850	110	600

## ÅSS Processventilation AB

Box 521, 442 14 Kungälv  
info@processvent.se